



1MN100-OEA02 modülü, analog giriş çıkış sinyallerine ve RS232 - RS485 portlarına ulaşmanızı sağlar.

1MN100-OEA02 module provides connection to analogue input/output signals and RS232 - RS485 ports.

- 10 - 30 VDC Besleme (24 VDC standart)
- Güç ve Durum gösterimi
- 8 adet AI
- 2 adet AO
- 10 - 30 VDC Power Supply (24 VDC standard)
- Power and Status LED display
- 8 AI
- 2 AO

Teknik Özellikler

Technical Specs

Sistem

CPU	ARM Cortex-M4 Core 32 Bit
RAM	128 KB
FLASH	1MB

Haberleşme Birimleri

Ethernet	10/100 Mbps Ethernet Port 1 x RJ45
Seri Haberleşme	RS 232 RS 485
Konnektör	D-SUB DB9

Güç

Besleme Gerilimi	24V±25% / DC128 KB
Maksimum Güç	Max 46W (24V DC)
Giriş Koruma	2A DC Sigorta

Diğer Özellikler

Ağırlık	220gr
Ölçüler	111,8x75,8x26 mm
Çalışma Koşulları	0°C ~ +50°C
Depo Koşulları	0°C ~ +50°C
Garanti Süresi	2 yıl

System

CPU	ARM Cortex-M4 Core 32 Bit
RAM	128 KB
FLASH	1MB

Connection Units

Ethernet	10/100 Mbps Ethernet Port 1 x RJ45
Serial Connection	RS 232 RS 485
Connector	D-SUB DB9

Power

Supply Resistor	24V±25% / DC128 KB
Max Power	Max 46W (24V DC)
Entry Protection	2A DC Fuse

Other

Weight	220gr
Size	111,8x75,8x26 mm
Operating Conditions	0°C ~ +50°C
Storage Conditions	0°C ~ +50°C
Guarantee Period	2 years